

大伙房水库工程管理与保护范围划定标准明细表

序号	工程名称（部位）		管理范围划定标准	依据	保护范围划定标准	依据
1	库区		土地征收线131.5m以下的水体和陆地面积以及131.5米高程以上实际控制的陆地面积	《东水济辽工程管理条例》	水库回水处为工程管理范围向外延伸至2000m（不超过分水岭脊线）以内的区域	《东水济辽工程管理条例》
2	主坝	坝下	大坝背水坡脚外排水沟最低处算起，为最大坝高(50米)的三十倍长度即1500米区域	《东水济辽工程管理条例》	水库坝下保护范围为工程管理范围边界向外延伸至200m以内的区域	《东水济辽工程管理条例》
3		两端	大坝两端至分水岭脊线为半径，其圆弧与库区131.5米高程线和河道管理线相交范围内的区域及该范围外实际控制区域	《东水济辽工程管理条例》		
4	副坝一	四周	视为主坝坝端，取至分水岭脊线半径的连续外包络并结合实际控制管理的土地范围划定	《东水济辽工程管理条例》		
5	副坝二	四周	视为主坝坝端，取至分水岭脊线半径的连续外包络，末端左坝端端至分水岭脊线为半径（半径200m），其圆弧与131.5米高程线相交，并结合实际控制管理的土地范围划定	《东水济辽工程管理条例》		
6	副坝三	四周	视为主坝坝端，取至分水岭脊线半径的连续外包络，末端右坝端端至分水岭脊线为半径（半径230m），其圆弧与131.5米高程线相交，并结合实际控制管理的土地范围划定	《东水济辽工程管理条例》		
7	主溢洪道	四周	两侧轮廓线或开挖边线向外50m并结合实际控制管理的土地范围划定	《东水济辽工程管理条例》		
8	非常溢洪道	四周	两侧轮廓线或开挖边线向外50m并结合实际控制管理的土地范围划定	《东水济辽工程管理条例》		
9	其他	四周	按实际控制管理的土地范围划定	《东水济辽工程管理条例》		